COBAGRiP® Sheet

Ce revêtement de sol en PRV est la solution idéale pour lutter contre les risques de chute dus aux liquides et au verglas.







Une solution antidérapante facile à installer à l'intérieur comme à l'extérieur.
Il suffit de coller ou de visser le revêtement en PVR sur le sol existant.
Produit disponible en plusieurs coloris conformément aux exigences de la Loi britannique sur l'égalité (Equality Act).
Testé au feu selon la norme DIN 13501: Bfl – s1 (2018); EN ISO 11925-2:2020; EN ISO 9239-1:2010 (toutes deux 2021).
Antidérapant selon la norme DIN 51130-R13 et BS 7976-2 - faible risque de glissement.
Résistant au feu conforme à la norme DIN13501: Bfl - s1 (2018); EN ISO 11925-2:2020; ISO9239-12010 (both 2021)
Tests anitchute conforme à la norme DIN51130 - R13; BS7976-2 - faible risque de chute.

Matériau	PRV (Plastique Renforcé de Verre) avec une surface en carbure de silicium
Hauteur du produit	5 mm
Min. Température de fonctionnement	-50°C
Max. Température de fonctionnement	+90°C
Environnement indiqué	Pour l'intérieur et l'extérieur
Applications typiques	Passerelles extérieures
Pose	À coller ou à visser sur la surface à recouvrir
Nettoyage	COBAGRiP ne nécessite pratiquement aucun entretien dans la plupart des environnements extérieurs. Son nettoyage est assuré par les éléments naturels. Nettoyer le produit de temps en temps à la brosse et le laver à grande eau avec une solution à base de détergent doux pour lui redonner une belle apparence.
Résistance au feu testée selon	DIN 13501 : Bfl – s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (toutes deux 2021).
Tests antichute selon	DIN 51130-R13 et BS 7976-2 - faible risque de glissement.

Vendu par Nebulasol Tel: 07 58 15 01 66. Email: contact@nebulasol.fr