

Deckplate Antistatique

Tapis bi-couche résistant pour zones sensibles à l'électricité statique.

- Tapis anti-fatigue ultra résistant pour zones sensibles à l'électricité statique.
- La surface supérieure conductrice protège les opérateurs et les composants.
- Surface à motif diamant esthétique et antidérapant.
- Sa surface résiste à de nombreux produits chimiques industriels.
- Mise à la terre avec fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Avec bords biseautés de série pour réduire le risque de chute.
- Testé selon les exigences de résistance de la norme EN 14041.
- Rv: 9,8 x 10^4–$10^7\Omega$.











les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
DPS010005C	0,9 m x mètre linéaire	Noir	8
DPS010005	0,9 m x 18,3 m	Noir	108
DPS010915	0,9 m x 1,5 m	Noir	8.86
DPS010609	0,6 m x 0,9 m	Noir	3.54
DPS010007C	1,2 m x mètre linéaire	Noir	9
DPS010007	1,2 m x 18,3 m	Noir	166

Spécifications techniques

Matériau	Surface vinyle et dossier en mousse PVC (assemblée par fusion, non collée)
Finition de surface	Structure diamant
Hauteur du produit	14 mm
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Résistance aux produits chimiques	Surface PVC présentant une résistance limitée aux produits chimiques et huileux
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Applications typiques	Industries electronic, atelier de réparation de composants électroniques

Garantie FR	3 ans en cas d'utilisation dans un environnement sec
Résistance volumique (Rv):	1.5 x 10^5 Ω
Résistivité de surface (ρs):	1.5 x 10^5 Ω
Résistivité volumique (ρv):	9.0 x 10^4 Ω
Résistance au point de mise à la terre (Rgp):	1.0 x 10^5 Ω
Résistance point à point (Rp-p):	2.0 x 10^5 Ω
Résistance de surface (Rs):	2.0 x 10^5 Ω

Informations Complémentaires

Deckplate AS - ESD Test BS EN 14041

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/