

Fatigue-Step® Grit Top

Dalles anti-fatigue offrant d’excellentes propriétés antidérapantes

- Sa surface granuleuse assure une adhérence exceptionnelle, même en présence de substances huileuses.
- Dalles emboîtables très robustes pour un usage intensif.
- La surface perforée assure l’écoulement efficace des liquides.
- Haut niveau de confort pour réduire la fatigue en position debout et lors de la marche.
- L’utilisation du caoutchouc nitrile assure une excellente résistance aux produits huileux et chimiques.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.













les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
SS010001G	0,9 m x 0,9 m	Noir	10

Spécifications techniques

Matériau	50% nitrile, dont 35% de contenu recyclé
Contenu en matériaux recyclés %	35%
Finition de surface	Carbure de silicium assemblé à du caoutchouc avec perforations permettant l’écoulement des liquides
Hauteur du produit	18 mm
Taille du trou	22 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C
Max. Température de	+130°C

fonctionnement	
Résistance aux produits chimiques	Excellente résistance aux produits chimiques et huileux grâce au NBR
Environnement indiqué	Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Secteur industriel général
Pose	Dalles emboîtables en pose libre
Nettoyage	Laver à l'eau froide, retirer la saleté avec un aspirateur ou un nettoyeur haute pression
Résistance à la traction	2,5 à 4 MPa
Remarques	Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface
Tests antichute selon	DIN 51130 - R13

Informations Complémentaires

Fatigue Step Grip DIN 51130 Ramp Slip Test