

Fatigue-Step® Solid

Tapis anti-fatigue modulaire pour les grandes surfaces

- Les dalles emboîtables qui forment un tapis anti-fatigue très confortable.
- Facile à installer grâce aux connexions par pression.
- Compatible avec les dalles Fatigue-Step Grit Top.
- Chaque dalle s'installe et se remplace facilement.
- Fabriqué de caoutchouc naturel avec 25% nitrile.
- Entièrement testé contre les risques de chute (voir fiche technique pour plus de détails).
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.















les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
ST010001	0,9 m x 0,9 m	Noir	10

Spécifications techniques

Matériau	Standard – Caoutchouc naturel contenant 25 % NBR
Finition de surface	Entièrement texturé
Hauteur du produit	18 mm
Min. Température de fonctionnement	-20°C

Max. Température de fonctionnement	+130°C
Résistance aux produits chimiques	Résistance limitée aux produits chimiques et huileux
Environnement indiqué	Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants
Résistance aux UV	Oui
Applications typiques	Industrie générale
Pose	Dalles emboîtables en pose libre
Nettoyage	Utilisation de détergents agressifs non conseillée
Stockage et application	Stocker à température ambiante en évitant les déformations.
Résistance à la traction	3,5 à 4 MPa
Remarques	Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface.
Tests antichute selon	DIN 51130 - R10

Informations Complémentaires

Guide d'installation

Solid Fatigue Step Ramp Slip Test DIN 51130

Contactez-nous | Pour commander des échantillons gratuits ou organiser un audit de votre site, contactez le +33 (0) 645 309 278 ou envoyez un email à sales@cobaeurope.fr

www.coba.com/fr/